

LAMIERA E COIL

in acciaio inossidabile, laminata a caldo o a freddo
Spiantura a misura, protezione in PVC - (opzionali)
Finiture superficiali: Satinatura, Scotch Brite, Lucidatura - (opzionali)

Lamiera laminata a freddo e a caldo - Formato standard

Inox AISI 430/304/316/321

Formati	Spessori mm (Peso teorico Kg/mq)												
	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	10,0
mm. 1000 x 2000	8,0	9,4	12,6	15,7	18,8	23,6	31,4	39,2	47,2	62,8	78,5	94,2	126,0
mm. 1000 x 3000	11,8	14,1	18,8	23,6	28,3	35,4	47,1	58,8	70,8				
mm. 1000 x 4000	15,7	18,8	25,1	31,4	37,7	47,2	62,8	78,4	94,4				
mm. 1250 x 2500	12,3	14,7	19,6	24,5	29,4	36,9	49,1	61,3	73,8	100,0	125,0	150,0	200,0
mm. 1250 x 3000	14,7	17,7	23,6	29,4	35,3	44,3	58,9	73,5	88,5	120,0	150,0	180,0	240,0
mm. 1250 x 4000	19,7	23,6	31,4	39,3	47,1	59,0	78,5	98,0	118,0	160,0	200,0	240,0	320,0
mm. 1500 x 3000			28,3	35,3	42,4	53,1	70,7	88,2	106,2	141,3	176,9	212,0	288,0
mm. 1500 x 4000			37,7	47,1	56,5	70,8	94,2	117,6	141,6	188,4	235,8	282,6	364,0

Nastro laminato a freddo - Finitura 2B o BA

Inox AISI 430/304/316/321

Formati	Spessori mm (Peso teorico Kg/mq)											
	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
H. mm. 1000	3,9	4,7	6,3	7,9	9,4	11,8	15,7	19,6	24,0	32,0	40,0	48,0
H. mm. 1250	4,9	5,9	7,9	9,8	11,8	14,7	19,7	24,5	30,0	40,0	50,0	60,0
H. mm. 1500			9,4	11,8	14,1	17,7	23,6	29,4	36,0	48,0	60,0	72,0

Nastro laminato a caldo - Finitura 1

Inox AISI 430/304/316/321

Formati	Spessori mm (Peso teorico Kg/mq)									
	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
H. mm. 1000	15,7	19,6	24,0	28,0	32,0	40,0	48,0	64,0	80,0	96,0
H. mm. 1250					48,0	60,0	72,0	96,0	120,0	144,0
H. mm. 1500					64,0	80,0	96,0	128,0	160,0	192,0

Per formati e/o spessori non a catalogo chiedere al nostro ufficio commerciale.